

CARRELLI PORTA COMPUTER



STRUTTURA PORTANTE

Realizzata con un profilo in acciaio con sezione pari a 60x30 spessore 20/10 trattato con verniciatura epossidica spessore 80 micron colore SILVER GOFFRATO RAL 9006; le giunzioni tra i vari profili sono effettuate a mezzo di saldatura a TIG.

Traversi orizzontali realizzati in tubolare circolare Φ 30 mm spessore 20/10 trattato con verniciatura epossidica spessore 80 micron colore SILVER GOFFRATO RAL 9006; le giunzioni tra i vari profili sono effettuate a mezzo di saldatura a TIG.

Staffe di supporto piano in lamiera spessore 30/10 verniciate c.s.d.

Staffe di supporto ripiani in lamiera spessore 20/10 verniciate c.s.d.

Alla base sono previste ruote piroettanti con altezza complessiva pari a 112 mm, diametro ruota 80 supporto in poliammide colore RAL 7035, nucleo ruota in polipropilene fascia di gomma sintetica colore grigio RAL 7001, mozzo a foro passante con boccola in acciaio, parafile in poliammide RAL 7035, perno di fissaggio in acciaio zincato. Peso ruota 0,2 Kg – portata Max dinamica per ruota 70 Kg.

PIANO DI LAVORO

Il piano di lavoro è in laminato plastico realizzati con un supporto di conglomerato dello spessore di mm.36 sul qual è applicato un rivestimento di laminato plastico dello spessore di mm.1.00; ne risulta pertanto uno spessore finito di mm.38.

Il sistema d'incollaggio "supporto-film collante-laminato plastico" garantisce risultati conformi alle norme DIN 68602. In ottemperanza alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche, i piani di lavoro hanno gli spigoli arrotondati. In alternativa è utilizzabile il laminato plastico ignifugo classe 1, provvisto d'idonea certificazione. Colori disponibili grigio riferimento RAL 7035 e VERDE ACQUA. Sezione frontale con sagoma a semicerchio raggio 608 mm.

ACCESSORI

Pannello per copertura piano di lavoro realizzato in lamiera sp. 15/10 verniciata c.s.d. con funzione decorativa ed occultamento cavi elettrici disposti sul piano di lavoro (es.: monitor, tastiera, mouse ecc.) Profilo portatavi direttamente installato sotto il piano di lavoro, realizzato in lamiera 20/10 con verniciatura c.s.d. assolve il compito di sostenere ed occultare eventuali cablaggi.

RIPIANO DI APPOGGIO

Realizzato in nobilitato spessore 22 mm colore ARGENTO VIVO bordato in abs spessore 2.00 mm colore grigio arrotondato su tutto il perimetro.

Banco	CARRELLATO PORTA COMPUTERS
Dimensioni	870x750x1750 larghezza x profondità x altezza
Profondità ripiano	500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Altezza piano di lavoro	Variabile 760 – 900 mm
Altezza 1° ripiano	230 mm
Altezza 2° ripiano regolabile	1380 mm + 3 posizioni passo 50 mm
Portata Max ripiano	20 Kg
Portata Max piano di lavoro	50 Kg
Altezza maniglia per spostamento	~ 1200 mm