

ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI INFIAMMABILI UNDERBENCH



Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.
Particolare coibentazione con calcio silicato su pannelli per alta temperatura (800 °C) in fibra minerale (esente da Fibroceraamica) ad alta densità 300 Kg/m³ fissati con collanti ceramici.
Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.
Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.
Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.
Possibilità di aggiungere zoccolatura per composizioni di più moduli.

Di serie:

Chiusura automatica in caso di temperatura > 47 °C.

Serratura con chiave e blocco delle porte.

Sistema di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, esente da manutenzione, posti sul retro dell'armadio.

Foro aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.

Cerniere antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.

Guarnizione termodilatante di 3 cm (DIN 4102).

Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

Colore di serie GRIGIO RAL 7035

Colore opzionale disponibile GIALLO RAL 1021

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI UNDERBENCH TYPE 90 ANTA A BATTENTE



ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF605D Apertura Dx
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 383x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 12
Peso: 73 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF705D Apertura Dx
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 383x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 12
Peso: 78 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF605S Apertura Sx
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 383x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 12
Peso: 73 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF705S Apertura Sx
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 383x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 12
Peso: 78 Kg.

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI UNDERBENCH TYPE 90 ANTA A CASSETTONE



ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF605C
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 383x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 12
Peso: 73 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF705C
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 495x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 383x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 12
Peso: 78 Kg.

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI UNDERBENCH TYPE 90 ANTA A BATTENTE



ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF606D Apertura Dx
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 483x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 15
Peso: 82 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF706D Apertura Dx
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 483x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 15
Peso: 87 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF606S Apertura Sx
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 483x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 15
Peso: 82 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF706S Apertura Sx
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 483x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 15
Peso: 87 Kg.

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI UNDERBENCH TYPE 90 ANTA A CASSETTONE



ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF606C
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 483x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 15
Peso: 82 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF706C
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 595x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 483x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 15
Peso: 87 Kg.

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI UNDERBENCH TYPE 90 ANTE A BATTENTE



ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF610
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 995x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 878x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 27
Peso: 118 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF710
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 995x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 878x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 27
Peso: 125 Kg.

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI UNDERBENCH TYPE 90 ANTA A CASSETTONE



ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF610C
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 995x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 878x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 27
Peso: 118 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF710C
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 995x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 878x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 27
Peso: 125 Kg.

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI UNDERBENCH TYPE 90 ANTE A BATTENTE



ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF611
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 1095x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 978x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 30
Peso: 134 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF711
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 1095x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 978x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 30
Peso: 139 Kg.

ARMADI DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI UNDERBENCH TYPE 90 ANTA A CASSETTONE



ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF611C
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 1095x520x620h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 978x349x493h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 30
Peso: 134 Kg.

ARMADIO DI SICUREZZA PER INFIAMMABILI
Codice CSF711C
Dimensioni esterne (LxPxA) mm. 1095x520x720h.
Dimensioni interne (LxPxA) mm. 978x349x593h.
Capacità bottiglie da 1 lt. per armadio: 30
Peso: 139 Kg.

ZOCOLATURE DI BASE

Gli armadi di sicurezza per infiammabili Underbench possono essere combinati su zoccoli di diversa lunghezza.

Ciò permette di avere un unico zoccolo per la combinazione di più armadi.

Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.
CSFZ40	400x500x80h.	CSFZ50	500x500x80h.	CSFZ60	600x500x80h.

Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.
CSFZ70	700x500x80h.	CSFZ80	800x500x80h.	CSFZ90	900x500x80h.

Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.
CSFZ100	1000x500x80h.	CSFZ110	1100x500x80h.	CSF120	1200x500x80h.

Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.
CSFZ130	1300x500x80h.	CSFZ140	1400x500x80h.	CSF150	1500x500x80h.

Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.	Codice	Dimensioni mm.
CSFZ160	1600x500x80h.	CSFZ170	1700x500x80h.	CSF180	1800x500x80h.

RIPIANI INTERNI

Codice	Ripiano	Dimensioni esterne mm.
RIPF50V	In acciaio verniciato per armadio da mm. 500	380x330x30h.
RIPF60V	In acciaio verniciato per armadio da mm. 600	480x330x30h.
RIPF100V	In acciaio verniciato per armadio da mm. 1000	875x330x30h.
RIPF110V	In acciaio verniciato per armadio da mm. 1100	975x330x30h.

Codice	Ripiano	Dimensioni esterne mm.
RIPF50Y	In acciaio acciaio inox per armadio da mm. 500	380x330x30h.
RIPF60Y	In acciaio acciaio inox per armadio da mm. 600	480x330x30h.
RIPF100Y	In acciaio acciaio inox per armadio da mm. 1000	875x330x30h.
RIPF110Y	In acciaio acciaio inox per armadio da mm. 1100	975x330x30h.